

FICHE TECHNIQUE

COLORANT PEINTURE FAÇADE À LA CHAUX MINÉRALE

COLORANT en poudre

TOUTES PEINTURES À LA CHAUX

USAGE

Ce colorant est idéalement prévu pour la peinture minérale à la chaux Richard. Strictement sélectionné pour sa durabilité et sa très haute résistance aux intempéries, ce colorant gardera toute son intensité de couleur pendant des années, même face aux UV.

APPLICATION

- Ajouter votre colorant dans l'eau, puis mélanger.
- Ajouter la poudre de chaux petit à petit en mélangeant mécaniquement à l'aide d'un mélangeur monté sur perceuse jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.
- Ajouter éventuellement jusqu'à 0.5L d'eau pour obtenir la consistance souhaitée.
- Pour reproduire la teinte... reproduire méticuleusement l'opération et tenir compte des N° de lots. Faire un essai au préalable.

HYGIENE ET SECURITE

Se référer à la fiche de données de sécurité.

AVANTAGES PRODUIT

Pigments minéraux

Excellente tenue

- > lumière
- > intempéries
- > UV



INFORMATIONS TECHNIQUES

Densité : 0,50 - 1,50 pH NA Odeur : N.A

Consistance : Poudre Disponible en 6 teintes

Solubilité eau : Insoluble Nettoyage outils : Eau

Conservation : se conserve dans son emballage d'origine, à l'abri de l'humidité sans durée limitée.

CONDITIONNEMENT

- Pot 250g

FABRIQUÉ EN FRANCE



COULEURS DISPONIBLES

6 teintes disponibles



AVERTISSEMENT

Le contenu de cette documentation est basée sur des essais effectués en laboratoire, les recommandations qui en découlent sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur l'expertise que Richard a acquise de ses produits nonobstant qu'ils soient convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. Toute utilisation entraîne acceptation des conditions d'utilisations. Le fabricant ne saurait être tenu responsable pour les dommages directs ou indirects du support en cas de manquement aux conditions d'utilisations prescrites. Toujours faire un essai au préalable. N° de révision : Juillet 2024.