

# DÉGRISEUR POLYVALENT

> Plastiques - Bois - Pierres

Dégrise et redonne une nouvelle jeunesse  
à tous vos supports et ravive les couleurs

## CONDITIONNEMENT



Jerrican de 1L (pack de 2 x 1L)  
Jerrican de 5L (palette de 72 x 5L)  
Fût de 200L  
IBC de 1000L

## MODE D'EMPLOI

- > Appliquer directement Net+ Pro Dégriseur au rouleau, pinceau, balai brosse.
- > Laisser agir environ 15 min idéalement.
- > Brosser puis rincer à l'eau claire.
- > Renouveler l'opération si nécessaire.
- > Eviter d'appliquer en plein soleil pour une efficacité maximum.

## STOCKAGE ET SÉCURITÉ

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS) pour obtenir des informations écologiques, toxicologiques et physiques ainsi que les conditions de stockage.

## AVANTAGES PRODUIT

**ACTION RAPIDE**

**PRÊT À L'EMPLOI**

**FORMULE GÉLIFIÉE POUR  
UNE APPLICATION  
HORIZONTALE ET VERTICALE**

**SANS DANGER POUR L'ENVIRONNEMENT\***



\* Suivant la règlement 1272/2008

## DOMAINES D'APPLICATION

Nettoie et dégrasse en profondeur les plastiques, bois et pierres noircis par le temps et les intempéries.

Net+ Pro Dégriseur polyvalent s'utilise sur tous types de bois aussi bien européens que bois tropicaux, ainsi que tous types de plastiques et pierres.

Grâce à ses principes actifs, sa formulation spécifique redonne une nouvelle jeunesse à tous vos supports et ravive les couleurs.

Exemples d'utilisation : Terrasses, chalets, caillebotis, mobiliers de jardin, pergolas, pontons, portes, dalles en marbre, pierres de pays, grès ...

## CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Couleur : ambrée

pH fortement acide

Rendement 5 à 10m<sup>2</sup> selon méthode d'application

Densité : 1,05 +/-0,05mg/cm<sup>3</sup>

Conservation : 18 mois en emballage fermé,  
à l'abri de la chaleur et du gel

## AVERTISSEMENT

Le contenu de cette documentation est basé sur des essais effectués en laboratoire, les recommandations qui en découlent sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur l'expertise que Richard a acquise de ses produits nonobstant qu'ils soient convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales.

Toute utilisation entraîne acceptation des conditions d'utilisation. Le fabricant ne saurait être tenu responsable pour les dommages directs ou indirects du support en cas de manquement aux conditions d'utilisations prescrites. Toujours faire un essai au préalable. N° de révision : Octobre 2024.