

DÉGRISEUR POLYVALENT

> Plastiques - Bois - Pierres

Dégrise et redonne une nouvelle jeunesse
à tous vos supports et ravive les couleurs

CONDITIONNEMENT



Jerrican de 1L (pack de 2 x 1L)
Jerrican de 5L (palette de 72 x 5L)
Fût de 200L
IBC de 1000L

MODE D'EMPLOI

- > Appliquer directement Net+ Pro Dégriseur au rouleau, pinceau, balai brosse.
- > Laisser agir environ 15 min idéalement.
- > Brosser puis rincer à l'eau claire.
- > Renouveler l'opération si nécessaire.
- > Eviter d'appliquer en plein soleil pour une efficacité maximum.

STOCKAGE ET SÉCURITÉ

Veillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS) pour obtenir des informations écologiques, toxicologiques et physiques ainsi que les conditions de stockage.

AVANTAGES PRODUIT

ACTION RAPIDE

PRÊT À L'EMPLOI

**FORMULE GÉLIÉE POUR
UNE APPLICATION
HORIZONTALE ET VERTICALE**



DOMAINES D'APPLICATION

Nettoie et dégraisse en profondeur les plastiques, bois et pierres noircis par le temps et les intempéries.

Net+ Pro Dégriseur polyvalent s'utilise sur tous types de bois aussi bien européens que bois tropicaux, ainsi que tous types de plastiques et pierres.

Grâce à ses principes actifs, sa formulation spécifique redonne une nouvelle jeunesse à tous vos supports et ravive les couleurs.

Exemples d'utilisation : Terrasses, chalets, caillebotis, mobiliers de jardin, pergolas, pontons, portes, dalles en marbre, pierres de pays, grés ...

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Couleur : ambrée

pH fortement acide

Rendement 5 à 10m² selon méthode d'application

Densité : 1,05 +/-0,05mg/cm³

Conservation : 18 mois en emballage fermé,
à l'abri de la chaleur et du gel

AVERTISSEMENT

Le contenu de cette documentation est basé sur des essais effectués en laboratoire, les recommandations qui en découlent sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur l'expertise que Richard a acquise de ses produits nonobstant qu'ils soient convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales.

Toute utilisation entraîne acceptation des conditions d'utilisation. Le fabricant ne saurait être tenu responsable pour les dommages directs ou indirects du support en cas de manquement aux conditions d'utilisations prescrites. Toujours faire un essai au préalable. N° de révision : Février 2026.