

ANTIGRAFFITI PRÉVENTIF

> Protège tous supports
bruts ou peints*

Forme un film protecteur contre
les graffitis (peintures aérosols,
feutres, encres etc...)

CONDITIONNEMENT



Pot de 1L (vendu à l'unité)
Seau de 5L (vendu à l'unité)

MODE D'EMPLOI

L'application se débute sur votre façade à 25cm du sol.
Appliquer sur surfaces propres, saines, dégraissées, sèches et
bien adhérentes.

Pour les plastiques neufs, dégraisser puis poncer.

Pinceau ou rouleau (neuf) : Appliquer minimum 2 couches.

Airless : Diluer avec 5 à 10% d'eau.

Surfaces poreuses ou à relief : Appliquer 3 couches, la
première diluée à 10% d'eau, les suivantes pures.

Laisser sécher 6h entre chaque couche. Protection maximum
après 8 à 10 jours de séchage complet.

Nettoyage des graffitis récents :

Lessiver votre support, idéalement avec la lessive Net+Pro.

Nettoyage des graffitis plus anciens :

Pulvériser le nettoyant graffiti Net+Pro et nettoyer rapidement
avec un chiffon.

Le vernis se détruit après quelques opérations de nettoyage.

Appliquer à nouveau l'Antigrffiti préventif Net+Pro sur les
zones mises à nues.

Utiliser rapidement après ouverture.

AVERTISSEMENT

Le contenu de cette documentation est basé sur des essais effectués en laboratoire, les recommandations qui en découlent sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur l'expertise que Richard a acquise de ses produits nonobstant qu'ils soient convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales.

Toute utilisation entraîne acceptation des conditions d'utilisation. Le fabricant ne saurait être tenu responsable pour les dommages directs ou indirects du support en cas de manquement aux conditions d'utilisations prescrites. Toujours faire un essai au préalable. N° de révision : Février 2025.

AVANTAGES PRODUIT

PRÊT À L'EMPLOI

SEC AU TOUCHER
30 minutes

INCOLORE

5 ANS DE GARANTIE
MINIMUM



DOMAINES D'APPLICATION

L'Antigrffiti préventif Net+Pro est un vernis incolore, légèrement satiné formant un film protecteur contre les graffitis.

Avec son principe microporeux, il est applicable aussi bien en intérieur qu'en extérieur (façades, murs, portes, volets...).

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Couleur : incolore

Satin

Rendement : 6 m² /Litre selon support

Densité : 1,02 +/-0,05 g/cm³

Conservation : 12 mois en emballage fermé à l'abri
du gel et de la chaleur.

STOCKAGE ET SÉCURITÉ

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS)
pour obtenir des informations écologiques, toxicologiques
et physiques ainsi que les conditions de stockage.

* Faire un essai au préalable