

FICHE TECHNIQUE REBOUCHE BOIS

REBOUCHE BOIS INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

**Redonne un aspect neuf
à tous vos meubles et boiseries**

Rebouche bois prêt à l'emploi, application facile,
à séchage rapide et sans retrait.

CONDITIONNEMENT



Tube 80 g (PE végétal)
Pot 250 g

MODE D'EMPLOI

Le support doit être propre, sec, sans trace de cire, vernis, lasure, silicone ou autres corps gras.

Poncer avec un papier grain fin une fois sec et dépoussiéré.
Sec à cœur en 6h. (Recommandation : attendre 6h entre deux applications).


Appliquer la finition de votre choix (Peinture, lasure etc...).
Bien fermer après usage.

Comble les trous (de vers, de clous...), les fissures, les fentes.
Peut être peint, teinté, lasuré, ciré, vernis, poncé, vissé, percé.
Facile : Nettoyage des outils à l'eau.

STOCKAGE ET SÉCURITÉ

Délai limite d'utilisation optimale 24 mois à compter de la livraison, emballage fermé.

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS) pour obtenir des informations écologiques, toxicologiques et physiques ainsi que les conditions de stockage.



AVERTISSEMENT

Le contenu de cette documentation est basée sur des essais effectués en laboratoire, les recommandations qui en découlent sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur l'expertise que Richard a acquise de ses produits nonobstant qu'ils soient convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. Toute utilisation entraîne acceptation des conditions d'utilisations. Le fabricant ne saurait être tenu responsable pour les dommages directs ou indirects du support en cas de manquement aux conditions d'utilisations prescrites. Toujours faire un essai au préalable. N° de révision : Octobre 2024.

AVANTAGES PRODUIT



WOOD FRIENDLY*

PRÊT À L'EMPLOI

PEUT SE PEINDRE

SANS RETRAIT

* Respectueux du bois



DOMAINES D'APPLICATION

Menuiserie, ameublement, ébénisterie... Corrige les défauts du bois. Idéal en intérieur pour votre mobilier, vos escaliers, portes, fenêtres et également en extérieur pour vos volets, chalets etc... pour tous types de bois et matériaux dérivés.

***La formulation ne contient pas de dérivés de bois pour une meilleure protection de la forêt.**

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Densité : 1,45	Type de résine : Styrene acrylique
Odeur : Négligeable	Consistance : Onctueuse
Temps de séchage : Sec en 6h (attendre 6h si application d'une seconde couche)	
Solvant : Eau	Sans dérivés de bois
Conservation : 24 mois en emballage fermé à l'abri de la chaleur et du gel.	

COULEURS DISPONIBLES

5 teintes disponibles

Naturel

Chêne foncé

Chêne doré

Chêne moyen

Chêne clair



Richard
— Depuis 1864 —

Rue Lavoisier - 59160 Lomme - France
Tél.(33) 03 20 00 18 88 - www.richard-colorants.com

