

# FICHE TECHNIQUE AÉROSOLS

## MASQUEUR DE TACHES SOUS-COUCHE TOUS SUPPORTS

**Idéal pour bloquer et isoler toutes taches, même grasses.**

Peinture acrylique solvantée à séchage rapide permettant de couvrir, isoler et empêcher les taches de ressortir après avoir repeint votre zone salie.

### CONDITIONNEMENT



Aérosol 400ml

### MODE D'EMPLOI

La surface doit être propre, sèche et dégraissée.

Bien agiter jusqu'à entendre la bille circuler aisément.

Tenir l'aérosol droit à environ 25 cm de la zone à peindre.

Pulvériser en couches fines, multiples et croisées.

Faire un essai au préalable.

Après usage, purger la valve.

Intérieur / Extérieur.

### STOCKAGE ET SÉCURITÉ

Délai limite d'utilisation optimale 36 mois à compter de la livraison, emballage fermé.

Veillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS) pour obtenir des informations écologiques, toxicologiques et physiques ainsi que les conditions de stockage.

### AVANTAGES PRODUIT

**BLOQUE LES TACHES**

**HAUT POUVOIR COUVRANT**

**SÉCHAGE RAPIDE**



### DOMAINES D'APPLICATION

Sous-couche blanche à haut pouvoir couvrant. Bloque, masque et isole totalement toutes taches. Indiqué pour les taches de fumée, suie, moisissures, rouille, feutre, sauces, vin, etc...

Au préalable, assurez-vous en cas d'humidité d'avoir traité la cause. Sèche en moins de 10mn. Peut être peint ensuite par des peintures standards pour murs et plafonds.

### CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect visuel : blanc

pH : NA

Volume : 400ml

Odeur caractéristique

Point éclair : < 0°C

Densité : 0,9

Solubilité eau : Insoluble

Conservation : 36 mois en emballage fermé à l'abri de la chaleur et du gel.



BLANC



### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\*



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



DANGER



### AVERTISSEMENT

Le contenu de cette documentation est basée sur des essais effectués en laboratoire, les recommandations qui en découlent sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur l'expertise que Richard a acquise de ses produits nonobstant qu'ils soient convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales.

Toute utilisation entraîne acceptation des conditions d'utilisations. Le fabricant ne saurait être tenu responsable pour les dommages directs ou indirects du support en cas de manquement aux conditions d'utilisations prescrites. Toujours faire un essai au préalable. N° de révision : Mai 2024.

**Richard**  
— Depuis 1864 —

Rue Lavoisier - 59160 Lomme - France  
Tél.(33) 03 20 00 18 88 - [www.richard-colorants.com](http://www.richard-colorants.com)

