




FICHE TECHNIQUE PEINTURE FAÇADE CONFORT THERMIQUE

MULTI-SUPPORTS EXTÉRIEURS

Retarde la montée en température du bâtiment par forte chaleur et améliore le bien-être du confort intérieur.



USAGE

Façades appropriées (déjà peintes ou non) : briques, bétons, enduits, crépis, ciments, parpaings.

La peinture façade Confort thermique Richard vous assure un résultat parfait en 2 couches.

Elle est durable dans le temps, tout en respectant votre environnement.

Principe actif micro-encapsulé permettant une lutte efficace dans le temps contre les attaques des champignons, des verdissures, des lichens et des algues.

2 en 1
SOUS COUCHE
intégrée

D2
HAUTE
performance

APPLICATION

MAT

- Veiller à ce que vos fonds soient bien sains, propres et secs avant toute application de peinture, conformément au D.T.U 59.1.
- Rouleau spécial façade - brosse - pistolet.
- Appliquer.
- Ne pas appliquer en plein soleil, temps humide et gel.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C et supérieure à 35°C en respectant un taux d'hygrométrie inférieure à 70% d'humidité relative.

> Bien homogénéiser votre peinture avant emploi.

> Charger généreusement le rouleau ou la brosse et appliquer de façon régulière et homogène.

> Pour éviter les traces, travailler et terminer l'application en lissant toujours dans le même sens.

> Appliquer en totalité sur le pan de mur et ne s'arrêter que sur un angle.

HYGIENE ET SECURITE

Se référer à la fiche de données de sécurité.

AVERTISSEMENT

Le contenu de cette documentation est basée sur des essais effectués en laboratoire, les recommandations qui en découlent sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur l'expertise que Richard a acquise de ses produits nonobstant qu'ils soient convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales.

Toute utilisation entraîne acceptation des conditions d'utilisations. Le fabricant ne saurait être tenu responsable pour les dommages directs ou indirects du support en cas de manquement aux conditions d'utilisations prescrites. Toujours faire un essai au préalable. N° de révision : Mai 2025.

AVANTAGES PRODUIT



PROTECTION
contre les
INFRAROUGES



MOINS DE
CLIMATISATION



ANTI-HUMIDITÉ
effet perlant



RÉSISTE
aux algues, verdissures,
lichens et champignons



HAUT POUVOIR
GARNISSANT



RESPECT
DU BÂTIMENT
limite les fissures

*Testé conformément à la norme ASTM E1980 sur le RAL 9010 - Blanc polaire.
**Testé selon le rapport d'essai E2023/35 sur le RAL 7016.

PROTECTION
**12
ANS**



Rayons solaires
réfléchis jusqu'à
99,9%*



INFORMATIONS TECHNIQUES

Densité : 1,46 +/-0,03

Type de résine : Styrène acrylique

Consistance : Onctueuse

Brillance : Mat. Inférieur à 5%

Rendement : 8m²/L

Dilution : Eau

Temps de séchage : ±1h - Recouvrable : 12h

Classification C.O.V : Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/c) : 40g/L
Directive 2004/42/CE Ce produit contient au maximum 20g/L de C.O.V.

Conservation : 12 mois en emballage fermé à l'abri
de la chaleur et du gel.
Utiliser rapidement après ouverture



CONDITIONNEMENT - TEINTES

● 5L - 10 L

BLANC POLAIRE
RAL 9010

BLANC CRÈME
RAL 9001

PIERRE
RAL 1015

MARBRE NOIR
RAL 7016

TERRE D'OCRE
RAL 080 80 60

GRIS GALET
RAL 7047

ARDOISE
RAL 7040

TERRE DE SIENNE
RAL 8025

TERRACOTTA
RAL 3012

Richard
— Depuis 1864 —

Rue Lavoisier - 59160 Lomme - France
Tél.(33) 03 20 00 18 88 - www.richard-colorants.com

