

FICHE TECHNIQUE AÉROSOLS

SIGNAL

Permet une bonne identification
des différentes conduites véhiculant
des liquides ou des gaz sur site industriel

Peinture acrylique à l'eau à séchage rapide en spray.

CONDITIONNEMENT



Aérosol 400ml

MODE D'EMPLOI

La surface doit être propre, sèche et dégraissée.
Éliminer les restes de vieilles peintures.

Bien agiter jusqu'à entendre la bille circuler aisément.

Tenir l'aérosol droit à environ 25 cm de la zone à peindre.
Pulvériser en couches fines, multiples et croisées.
Sec au touché en 2 mn entre 2 applications 10 mn.
Faire un essai au préalable.
Après usage, purger la valve.

STOCKAGE ET SÉCURITÉ

Délai limite d'utilisation optimale 18 mois à compter de la livraison, emballage fermé.
Veuillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS) pour obtenir des informations écologiques, toxicologiques et physiques ainsi que les conditions de stockage.

AVANTAGES PRODUIT

IDENTIFICATION
DES TUYAUTERIES

VISIBILITÉ RENFORCÉE



DOMAINES D'APPLICATION

Peinture en phase aqueuse spécialement conçue pour une parfaite identification des différents conduits tels que air, gaz, eau, électricité...

Idéal aussi bien pour les surfaces métalliques, que les plastiques.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect visuel : 6 teintes disponibles

Finition : Brillant

Volume : 500ml

Rendement : ± 2m²

Odeur caractéristique

Point éclair : < 0°C

Densité : 0,9

Solubilité eau : Insoluble

Conservation : 18 mois en emballage fermé
à l'abri de la chaleur et du gel.



RAL 1018



RAL 3000



RAL 5012



RAL 6010



RAL 9010



RAL 9005



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



DANGER



AVERTISSEMENT

Le contenu de cette documentation est basée sur des essais effectués en laboratoire, les recommandations qui en découlent sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur l'expertise que Richard a acquise de ses produits nonobstant qu'ils soient convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales.

Toute utilisation entraîne acceptation des conditions d'utilisations. Le fabricant ne saurait être tenu responsable pour les dommages directs ou indirects du support en cas de manquement aux conditions d'utilisations prescrites. Toujours faire un essai au préalable. N° de révision : Mai 2024.

Richard
— Depuis 1864 —

Rue Lavoisier - 59160 Lomme - France
Tél.(33) 03 20 00 18 88 - www.richard-colorants.com

