

FICHE TECHNIQUE Aérosol MAGNETIK

Peinture acrylique solvantée pour réaliser un tableau noir magnétique permettant d'écrire à la craie et de fixer des aimants de petites tailles.

S'applique sur le bois, le plastique, le pvc, les murs, les plaques de plâtres, etc...

Elle peut être utilisée aussi bien pour créer ou rénover un tableau.

La puissance magnétique peut être augmentée avec l'augmentation du nombre de couches de produits appliqués.

Nous vous recommandons de ne pas utiliser la surface pendant au moins 24 heures.

Caractéristiques :

Volume	400ml
Aspect visuel	liquide coloré noir
Odeur	caractéristique
Point éclair	< 0°C
Densité	0,9
Solubilité eau	soluble
Finition	Mat
Rendement	+/- 1m ²

Mode d'emploi :

La surface doit être propre, sèche et dégraissée.

Bien agiter jusqu'à entendre la bille circuler aisément.

Tenir l'aérosol droit à environ 20cm de la surface à peindre.

Pulvériser en couches fines, multiples et croisées.

Secouez la bombe après chaque pulvérisation.

Faire un essai au préalable.

Après usage, purger la valve.

Délai limite d'utilisation optimale 18 mois à compter de la livraison, emballage fermé.

