

FICHE TECHNIQUE AÉROSOLS

EFFECT

Idéale pour donner un effet sablé à vos supports.

Peinture acrylique une fois appliquée donne un très bel effet sablé, que ce soit en noir ou en gris.
Formulée pour avoir une haute adhérence et haute résistance aux rayures.

CONDITIONNEMENT



Aérosol 400ml

MODE D'EMPLOI

La surface doit être propre, sèche et dégraissée.
Éliminer les restes de vieilles peintures.

Bien agiter jusqu'à entendre la bille circuler aisément.

Tenir l'aérosol droit à environ 25 cm de la zone à peindre.
Pulvériser en couches fines, multiples et croisées.
Sec au touché en 2 mn entre 2 applications 5 mn (conditions DTU59.1).

Faire un essai au préalable. Après usage, purger la valve.

STOCKAGE ET SÉCURITÉ

Délai limite d'utilisation optimale 18 mois à compter de la livraison, emballage fermé.

Veillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS) pour obtenir des informations écologiques, toxicologiques et physiques ainsi que les conditions de stockage.

AVERTISSEMENT

Le contenu de cette documentation est basée sur des essais effectués en laboratoire, les recommandations qui en découlent sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur l'expertise que Richard a acquise de ses produits nonobstant qu'ils soient convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales.

Toute utilisation entraîne acceptation des conditions d'utilisations. Le fabricant ne saurait être tenu responsable pour les dommages directs ou indirects du support en cas de manquement aux conditions d'utilisations prescrites. Toujours faire un essai au préalable. N° de révision : Décembre 2023.

AVANTAGES PRODUIT

TRÈS BEL EFFET SABLÉ

POUVOIR COUVRANT SUPÉRIEUR

HAUTE RÉSISTANCE



DOMAINES D'APPLICATION

Peinture acrylique solvantée à séchage rapide, intérieur et extérieur, haut pouvoir couvrant et haute résistance.

Cette peinture peut être appliquée directement sur le matériau à traiter.

Ce produit est spécifique pour les plastiques, bois et fer.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect visuel : liquide coloré, gris / noir finition mate | pH : NA

Volume : 400ml

Rendement : 2m²

Odeur caractéristique

Point éclair : < 0°C

Densité : 0,9

Solubilité eau : Insoluble

Conservation : 18 mois en emballage fermé à l'abri de la chaleur et du gel.



GRIS



NOIR



DANGER

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Richard
— Depuis 1864 —

Rue Lavoisier - 59160 Lomme - France
Tél.(33) 03 20 00 18 88 - www.richard-colorants.com

