

FICHE TECHNIQUE AÉROSOLS

MAGNETIK

Idéale pour transformer par exemple un mur en tableau noir et magnétique

Peinture acrylique solvantée pour réaliser un tableau noir magnétique permettant d'écrire à la craie et de fixer des aimants de petites tailles.

CONDITIONNEMENT



Aérosol 400ml

MODE D'EMPLOI

La surface doit être propre, sèche et dégraissée.
Éliminer les restes de vieilles peintures.

Bien agiter jusqu'à entendre la bille circuler aisément.

Tenir l'aérosol droit à environ 25 cm de la zone à peindre.
Pulvériser en couches fines, multiples et croisées.
Faire un essai au préalable. Après usage, purger la valve.

Nous vous recommandons de ne pas utiliser la surface pendant au moins 24 heures.

STOCKAGE ET SÉCURITÉ

Délai limite d'utilisation optimale 18 mois à compter de la livraison, emballage fermé.

Veillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS) pour obtenir des informations écologiques, toxicologiques et physiques ainsi que les conditions de stockage.

AVANTAGES PRODUIT

EFFET MAGNÉTIQUE RENFORCÉ

SÉCHAGE RAPIDE

NOIR PROFOND



DOMAINES D'APPLICATION

S'applique sur le bois, le plastique, le pvc, les murs, les plaques de plâtres, etc...

Elle peut être utilisée aussi bien pour créer ou rénover un tableau. La puissance magnétique peut être augmentée avec l'augmentation du nombre de couches de produits appliqués.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect visuel : liquide coloré noir	Finition : Mate	pH : NA
Volume : 400ml	Rendement : +/- 1m ²	
Odeur caractéristique	Point éclair : < 0°C	
Densité : 0,9	Solubilité eau : Insoluble	
Conservation : 18 mois en emballage fermé à l'abri de la chaleur et du gel.		



NOIR



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



DANGER



AVERTISSEMENT

Le contenu de cette documentation est basée sur des essais effectués en laboratoire, les recommandations qui en découlent sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur l'expertise que Richard a acquise de ses produits nonobstant qu'ils soient convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales.

Toute utilisation entraîne acceptation des conditions d'utilisations. Le fabricant ne saurait être tenu responsable pour les dommages directs ou indirects du support en cas de manquement aux conditions d'utilisations prescrites. Toujours faire un essai au préalable. N° de révision : Mai 2024.

Richard
— Depuis 1864 —

Rue Lavoisier - 59160 Lomme - France
Tél.(33) 03 20 00 18 88 - www.richard-colorants.com

