

FICHE TECHNIQUE AÉROSOLS

TRACEUR TEMPORAIRE PEINTURE SPÉCIALE MARQUAGE

**Idéal pour la démarcation temporaire
des sols, en goudron, métal, bois, ciment...**

Peinture acrylique solvantée professionnelle
en spray à séchage rapide.

CONDITIONNEMENT



Aérosol 500ml

MODE D'EMPLOI

La surface doit être propre, sèche et dégraissée.
Éliminer les restes de vieilles peintures.

Bien agiter jusqu'à entendre la bille circuler aisément.

Tenir l'aérosol droit à environ 25 cm de la zone à peindre.
Pulvériser en couches fines, multiples et croisées.
Sec au touché en 2 mn entre 2 applications 5 mn.

Faire un essai au préalable.
Peut être utilisé avec un chariot traceur.

STOCKAGE ET SÉCURITÉ

Délai limite d'utilisation optimale 18 mois à compter de la
livraison, emballage fermé.
Veuillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS)
pour obtenir des informations écologiques, toxicologiques
et physiques ainsi que les conditions de stockage.

AVANTAGES PRODUIT

SÉCHAGE RAPIDE

VALVE 360°

SPÉCIAL EXTÉRIEUR



DOMAINES D'APPLICATION

Peinture acrylique solvantée spécifique pour le traçage sur murs,
sols, goudron, béton et bois. Cette peinture bénéficie d'une
bonne adhérence à la surface et d'un bon pouvoir couvrant. Disparaît
sous environ 1 à 2 mois. Le produit peut s'utiliser dans toutes
les positions grâce à sa buse 360° autonettoyante. Le bouchon
distributeur facilite l'utilisation et protège la valve de tout fonction-
nement accidentel.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect visuel : 6 teintes disponibles

pH : NA

Volume : 500ml

Rendement : ± 2 m²



Odeur caractéristique

Point éclair : < 0°C

Densité : 0,9

Solubilité eau : Insoluble

Conservation : 18 mois en emballage fermé
à l'abri de la chaleur et du gel.



DANGER



AVERTISSEMENT

Le contenu de cette documentation est basée sur des essais effectués en laboratoire, les recommandations qui en découlent sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur l'expertise que Richard a acquise de ses produits nonobstant qu'ils soient convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. Toute utilisation entraîne acceptation des conditions d'utilisations. Le fabricant ne saurait être tenu responsable pour les dommages directs ou indirects du support en cas de manquement aux conditions d'utilisations prescrites. Toujours faire un essai au préalable. N° de révision : Mai 2024.

Richard
— Depuis 1864 —

Rue Lavoisier - 59160 Lomme - France
Tél.(33) 03 20 00 18 88 - www.richard-colorants.com

