



09/12/2022

Annule et remplace la version du 28/04/2021

## FICHE TECHNIQUE Aérosol Antidérapant

Peinture acrylique solvantée permettant d'obtenir un film anti-dérapant transparent, adaptée aux surfaces glissantes telles que les marches, les dalles, le marbre, revêtement de sol, applicable sur divers supports tels que métal, plastique, bois...

Le film ne jaunit pas avec le temps et sèche rapidement.

Nous vous recommandons de ne pas utiliser la surface pendant au moins 24 heures.

### Caractéristiques :

Volume	400ml
Aspect visuel	liquide incolore, transparent
Odeur	caractéristique
Point éclair	< 0°C
Densité	0,9
Solubilité eau	insoluble
Rendement	3,00m <sup>2</sup>

### Mode d'emploi :

La surface doit être propre, sèche et dégraissée.

Bien agiter jusqu'à entendre la bille circuler aisément.

Tenir l'aérosol droit à environ 20cm de la surface à peindre.



Pulvériser en couches fines, multiples et croisées.

Faire un essai au préalable.

Après usage, purger la valve.



Délai limite d'utilisation optimale 18 mois à compter de la livraison, emballage fermé.



Ces informations sont destinées à vous informer et à vous porter conseils mais en aucun cas engager notre responsabilité.

Faire un essai au préalable.