

# FICHE TECHNIQUE AMBIANCE

## COLORANT PEINTURE

POUR PEINTURE BLANCHE INTÉRIEURE



### USAGE

Ce colorant de haute technicité vous garantit un résultat durable dans le temps et une coloration parfaite.

Un conditionnement pré-dosé pratique et innovant, avec une gamme de nuances modernes, pour des ambiances «naturelles» et lumineuses.

Aucune perte de colorant grâce à la souplesse du doypack lors du versement.

Ce colorant peut être incorporé dans la peinture de votre choix : peintures à l'eau, vinyliques, acryliques, latex, styrène acryliques, hydro-pliolites...



### UTILISATION

Vider soigneusement la totalité du colorant dans votre pot de peinture blanche.

Mélanger le tout, de préférence avec un agitateur, jusqu'à obtention d'une teinte homogène. C'est prêt!

Pour reproduire facilement votre teinte, il vous suffit de reproduire l'opération.

*\*Ne convient pas aux peintures solvantées.*

## ULTRA SIMPLE

1) MÉLANGEZ

2) APPLIQUEZ!



Doypack  
1L



10/12L



Doypack  
250ml 5L



2,5L  
ou

Peinture  
blanche

### AVANTAGES PRODUIT

TEINTE REPRODUCTIVE

UTILISATION FACILE

INTÉRIEUR



### INFORMATIONS TECHNIQUES

Densité : > 1,00

Nettoyage outils : Eau

Consistance : Liquide

Odeur : NA

pH 8,50 - 9,00

Conservation : 36 mois en emballage fermé  
à l'abri de la chaleur et du gel.



### CONDITIONNEMENT

- Doypack 1L (10 L et 12 L de peinture blanche)
- Doypack 250ml (2.5 L & 5 L de peinture blanche)



### HYGIENE ET SECURITE

Se référer à la fiche de données de sécurité.

<https://www.quickfds.com/fr/>

Eliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.



#### AVERTISSEMENT

Le contenu de cette documentation est basée sur des essais effectués en laboratoire, les recommandations qui en découlent sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur l'expertise que Richard a acquise de ses produits nonobstant qu'ils soient convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales.

Toute utilisation entraîne acceptation des conditions d'utilisations. Le fabricant ne saurait être tenu responsable pour les dommages directs ou indirects du support en cas de manquement aux conditions d'utilisations prescrites. Toujours faire un essai au préalable. N° de révision : Mai 2024.

# FICHE TECHNIQUE AMBIANCE



## COULEURS DISPONIBLES

### DISPONIBLE EN 24 TEINTES



SABLE FIN



BLANC GRIS



CURRY



VERT PROVENCE



PISTACHE



TAUPE



GRIS CHIC



CAMEL



BLEU ENCRE



BLEU ACIER




CITRON



GRIS QUARTZ




BLANC PERLE



GRIS PLATINE



BLEU TURQUOISE



BLEU MINÉRAL



ROUGE BRIQUE



NOIR PROFOND



GRIS BÉTON



IVOIRE CLAIR



LOFT NEW YORK



BLANC CRÈME



ARDOISE



BEIGE

\* Teintes indicatives dans 10L



#### AVERTISSEMENT

Le contenu de cette documentation est basée sur des essais effectués en laboratoire, les recommandations qui en découlent sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur l'expertise que Richard a acquise de ses produits nonobstant qu'ils soient convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. Toute utilisation entraîne acceptation des conditions d'utilisations. Le fabricant ne saurait être tenu responsable pour les dommages directs ou indirects du support en cas de manquement aux conditions d'utilisations prescrites. Toujours faire un essai au préalable. N° de révision : Mai 2024.

**Richard**  
— Depuis 1864 —

Rue Lavoisier - 59160 Lomme - France  
Tél.(33) 03 20 00 18 88 - [www.richard-colorants.com](http://www.richard-colorants.com)

