


## DÉCRASSANT ULTRA CONCENTRÉ

Décrasse et nettoie  
en profondeur toutes vos surfaces

### CONDITIONNEMENT



Jerrican de 1L  
Jerrican de 5L  
Fût de 200L  
IBC de 1000L

### MODE D'EMPLOI

Diluer Net+ Pro Décrassant dans 5 à 20 volumes d'eau suivant l'encrassement de la surface.  
Exceptionnellement pour des surfaces très encrassées, Net+ Pro décrassant peut être utilisé pur.  
Appliquer à l'éponge ou au pulvérisateur.  
Laisser agir idéalement quelques instants. Rincer.  
Renouveler l'opération si nécessaire. Faire un essai au préalable.

### STOCKAGE ET SÉCURITÉ

Ne pas stocker avec des produits acides.  
Veuillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS) pour obtenir des informations écologiques, toxicologiques et physiques ainsi que les conditions de stockage.

### AVANTAGES PRODUIT

PULVÉRISABLE

BIODÉGRADABLE\*

SANS SOLVANT ORGANIQUE  
ET SANS ACIDE



\*Suivant le test OECD 302B - 90%

### DOMAINES D'APPLICATION

Décrasse et nettoie en profondeur toutes vos surfaces telles que sols, aires de parking, terrasses bois et composites, murs, façades, dallages ...  
Permet également la préparation de tous vos supports avant la pose d'un revêtement (peintures, enduits, carrelages, dalles... ).  
Son grand pouvoir détergent élimine radicalement les pollutions extérieures, résidus graisseux, huileux ...  
Net+ Pro Décrassant peut être appliqué sur tous matériaux, toutes surfaces, à l'exception de l'aluminium.  
De par sa forte concentration, Net+ Pro Décrassant peut être utilisé pour des problèmes de nettoyage industriel les plus difficiles (nettoyeur HP et auto-laveuse).

### CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Couleur : ambrée

pH fortement basique

Craint le gel

Densité : 1,05 +/-0,05mg/cm<sup>3</sup>

Conservation : 24 mois en emballage fermé  
à l'abri de la chaleur et du gel.

### AVERTISSEMENT

Le contenu de cette documentation est basé sur des essais effectués en laboratoire, les recommandations qui en découlent sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur l'expertise que Richard a acquise de ses produits nonobstant qu'ils soient convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales.  
Toute utilisation entraîne acceptation des conditions d'utilisation. Le fabricant ne saurait être tenu responsable pour les dommages directs ou indirects du support en cas de manquement aux conditions d'utilisations prescrites. Toujours faire un essai au préalable. N° de révision : Avril 2023.

