

# FICHE TECHNIQUE PEINTURE FAÇADE

## PEINTURE FAÇADE ACRYLIQUE

TOUS SUPPORTS EXTÉRIEURS



### USAGE

Pour tous types de façades, briques, enduits, crépis, ciments, parpaings, peints ou non peints. La peinture façade Richard vous assure un résultat parfait en 2 couches.

Elle est durable dans le temps, tout en respectant votre environnement.

Principe actif micro-encapsulé permettant une lutte efficace dans le temps contre les attaques des champignons, des verdissures, du lichen et des algues.



### APPLICATION

- Veiller à ce que vos fonds soient bien sains, propres et secs avant toute application de peinture. Rouleau spécial façade ou brosse.
- Choisir votre cartouche de couleur. (Consulter la fiche technique).
- Couper l'embout au dessus du seau.
- Vider intégralement votre cartouche de couleur directement dans le seau, à l'aide d'un pistolet.
- Mélanger mécaniquement à l'aide d'un mélangeur monté sur perceuse.
- Appliquer.
- Pour reproduire la teinte, tenir compte des n° de lots et reproduire méticuleusement l'opération.  
Ne pas appliquer en plein soleil ou sur support chaud et par temps humide.

- > Bien homogénéiser votre peinture avant emploi.
- > Charger généreusement le rouleau ou la brosse et appliquer de façon régulière et homogène.
- > Pour éviter les traces, travailler et terminer l'application en lissant toujours dans le même sens.
- > Appliquer en totalité sur le pan de mur et ne s'arrêter que sur un angle.

#### AVERTISSEMENT

Le contenu de cette documentation est basée sur des essais effectués en laboratoire, les recommandations qui en découlent sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur l'expertise que Richard a acquise de ses produits nonobstant qu'ils soient convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. Toute utilisation entraîne acceptation des conditions d'utilisations. Le fabricant ne saurait être tenu responsable pour les dommages directs ou indirects du support en cas de manquement aux conditions d'utilisations prescrites. Toujours faire un essai au préalable. N° de révision : Février 2024.

### AVANTAGES PRODUIT



IMPERMÉABILISE  
ET PROTÈGE  
des intempéries et UV



RÉSISTE  
aux algues, verdissures,  
lichens et champignons



FORT POUVOIR  
COUVRANT  
et microporeuse



MAT



SOUS COUCHE  
intégrée

HAUTE  
performance



### INFORMATIONS TECHNIQUES

Densité : 1,45

Type de résine : Styrène acrylique

Consistance : Onctueuse

Brillance : Mat. Inférieur à 5%

Rendement : 8m<sup>2</sup>/L

Dilution : Eau

Temps de séchage : ±1h Recouvrable : 24h

Classification C.O.V : Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/c) : 40g/L  
Directive 2004/42/CE Ce produit contient au maximum 40g/L de C.O.V.

Conservation : 12 mois en emballage fermé  
à l'abri de la chaleur et du gel.



### CONDITIONNEMENT

- 5 L



### HYGIENE ET SECURITE

Se référer à la fiche de données de sécurité.

**Richard**  
— Depuis 1864 —

Rue Lavoisier - 59160 Lomme - France  
Tél.(33) 03 20 00 18 88 - [www.richard-colorants.com](http://www.richard-colorants.com)