



## FICHE TECHNIQUE PEINTURE METAL

### ➤ USAGE

Décoration intérieure des murs et boiseries (bureaux, habitations, lieux publics), travaux neufs et rénovations.

Pour une utilisation sur boiseries tanique mettre au préalable une sous couche adaptée.

### ➤ INFORMATIONS TECHNIQUES

- Densité 1,20 – 1,25 (20°C)
- Type de résines styrène acrylique
- Solvant eau
- Consistance onctueuse
- Brillance / aspect velours
- Rendement 12m<sup>2</sup>/L rouleau poils courts 10/12mm ou spalter
- Temps de séchage sec au toucher 30 minutes  
recouvrable +/- 4 heures  
(selon température et hygrométrie)
- Valeur limite UE pour ce produit (catA/l) : 200g/L
- Ce produit contient au maximum 5g/L de COV.



Ces indications sont destinées à vous informer et à vous porter conseils mais ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité

➤ **COULEURS DISPONIBLES**

12 teintes



➤ **CONDITIONNEMENT**

- Barquette de 2L

➤ **APPLICATION**

*Préparation des supports conformément au DTU 59.1*

*Appliquer directement sans primaire sur supports peints et sur bois non tannique de préférence sur un blanc.*

*Le support doit être uniforme.*

*Mélanger la peinture avant application,*

- *Utiliser un pinceau à rechampir pour les angles.*
- *1<sup>ère</sup> couche : application en tous sens à l'aide d'un rouleau poils courts 12mm (idéalement microfibre), **bien charger le rouleau** et décharger ce dernier au milieu de votre zone travail de façon à arriver aux extrémités avec un outil fortement déchargé.  
*Travailler par bandes de 50cm**
- *2<sup>ème</sup> couche : pour un effet lissé, appliquer une seconde couche au rouleau bien chargé et lissé de haut en bas ; pour un effet brossé appliquer une seconde couche au spalter en passes croisées avec un geste régulier.*

*Nettoyage des outils à l'eau.*

*Ces indications sont destinées à vous informer et à vous porter conseils mais ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité*



➤ **CONSERVATION**

*12 mois en emballage d'origine, non ouvert.*

*Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.*

*Ces indications sont destinées à vous informer et à vous porter conseils mais ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité*



ZAC NOVO-Rue Lavoisier – BP 90422 59464 LOMME CEDEX France  
Tél : +33 (0)3 20 00 18 88 / mail : [info@colorants-richard.com](mailto:info@colorants-richard.com)