



FICHE TECHNIQUE MÉTAL



PEINTURE ACRYLIQUE

EFFET MÉTALLISÉ



USAGE

MÉTAL est une peinture murale décorative métallisée haut de gamme. Elle permet une rénovation de tous vos murs et boiseries.

Prête à l'emploi, sa formulation laisse libre cours à toutes vos envies décoratives.

Elle peut s'appliquer au rouleau pour un effet lissé et au spalter, pour un effet «brossé» très lumineux.



APPLICATION

Préparation des supports conformément au DTU 59.1.
Sur bois ou support brut, appliquer un primaire adapté.

Appliquer directement sans primaire sur supports peints et sur bois non tannique.

Rouleau 12mm (idéalement microfibre) - Spalter - Pinceau à recharger.

Avant application, mélanger la peinture. Le support doit être uniforme.

Travailler par bandes de 50cm. Pour les angles, utilisez un pinceau à recharger, ces derniers seront fait au fur de votre avancement. Bien charger le rouleau. Décharger votre rouleau au milieu de la bande de façon à arriver aux extrémités avec un outil fortement déchargé.

Pour bien répartir la peinture, croisez les passes de gauche à droite et de haut en bas.

La seconde couche sera appliquée suivant un lissage léger toujours dans le même sens, du bas vers le haut.

Laisser sécher ±4h avant d'appliquer une seconde couche.

AVANTAGES PRODUIT

PRÊTE À L'EMPLOI

TRÈS COUVRANTE

EFFET
MÉTALLISÉ LISSÉ
OU BROSSÉ



VELOURS



INFORMATIONS TECHNIQUES

Densité : 1,20 - 1,25

Type de résine : Styène acrylique

Consistance : Onctueuse

Brillance : Velours

Rendement : 12m²/L

Dilution : Eau

Temps de séchage : 30mn Recouvrable : ±4h

Classification C.O.V : Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/I) : 200g/L
Directive 2004/42/CE Ce produit contient au maximum 5g/L de C.O.V.

Conservation : 12 mois en emballage fermé
à l'abri de la chaleur et du gel.

Effet lissé : 2 couches au rouleau

Effet brossé : 1 couche au rouleau + 1 couche au spalter en passes croisées avec un geste régulier.



CONDITIONNEMENT

- 2 L



HYGIENE ET SECURITE

Se référer à la fiche de données de sécurité.



AVERTISSEMENT

Le contenu de cette documentation est basée sur des essais effectués en laboratoire, les recommandations qui en découlent sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur l'expertise que Richard a acquise de ses produits nonobstant qu'ils soient convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales.

Toute utilisation entraîne acceptation des conditions d'utilisations. Le fabricant ne saurait être tenu responsable pour les dommages directs ou indirects du support en cas de manquement aux conditions d'utilisations prescrites. Toujours faire un essai au préalable. N° de révision : Mai 2024.

Richard
— Depuis 1864 —

Rue Lavoisier - 59160 Lomme - France
Tél.(33) 03 20 00 18 88 - www.richard-colorants.com







FICHE TECHNIQUE MÉTAL



COULEURS DISPONIBLES


12 teintes disponibles



ARGENT PRÉCIEUX



GRIS ARGENTÉ



BLEU ACIER



BLEU PRUSSIEN



GRIS ACIER



OR FIN



VERT LICHEN



BRONZE ANTIQUE



OR FLAMBOYANT



OR OPALIN



CUIVRE INTENSE



ROUGE ANGLAIS



AVERTISSEMENT

Le contenu de cette documentation est basée sur des essais effectués en laboratoire, les recommandations qui en découlent sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur l'expertise que Richard a acquise de ses produits nonobstant qu'ils soient convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales.

Toute utilisation entraîne acceptation des conditions d'utilisations. Le fabricant ne saurait être tenu responsable pour les dommages directs ou indirects du support en cas de manquement aux conditions d'utilisations prescrites. Toujours faire un essai au préalable. N° de révision : Mai 2024.