

FICHE TECHNIQUE PEINTURE DORURES & FERRONNERIES

NOUVELLE FORMULE BIOSOURCÉE*

PEINTURE DORURES & FERRONNERIES

TOUS SUPPORTS INTÉRIEURS / EXTÉRIEURS



USAGE

La peinture Dorures & Ferronneries est destinée à l'embellissement, à la protection de tous les objets, meubles ou supports divers (métal, bois, carton, plâtre, polystyrène, faïence, marbre...) **intérieur** comme **extérieur**.

Formulée suivant une technologie **Direct To Métal**, la peinture Dorures & Ferronneries ne nécessite pas de primaire d'accrochage en cas d'utilisation sur support métal.



Formulée avec un liant d'origine biosourcé

Formule 3 en 1

Primaire d'accrochage
+ Couleur + Bloqueur de rouille intégré



Formulation à base d'eau



APPLICATION

- Les supports doivent être parfaitement sains, propres, dégraissés, sec et dépoussiérés.
- Les supports brillants seront dépolis à l'aide d'un abrasif adapté.
- Pour une utilisation au pistolet respecter la dilution nécessaire au bon fonctionnement de l'outil.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C et supérieure à 30°C en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 70% d'humidité relative.
- Bien mélanger la peinture avant utilisation.
- Nettoyage des outils à l'eau.



CONDITIONNEMENT

- 125 ml
- 500 ml



HYGIENE ET SECURITE

Se référer à la fiche de données de sécurité.


AVANTAGES PRODUIT

ULTRA RÉSISTANTE

À base d'ingrédient
d'origine BIOSOURCÉ

ANTIROUILLE

SEC EN 1H



INFORMATIONS TECHNIQUES

Densité : 1,00 – 1,18 (20°C)

Solvant : Eau

Type de résine : Styrène acrylique anticorrosion D.T.M
Polyuréthane biosourcé

Rendement : ± 12m²/L - brosse, rouleau, patte de lapin polyester 6mm, pistolet

Dilution : Eau

Temps de séchage : Sec au toucher 1 heure,
2 heures entre deux couches

Consistance : Onctueuse

Brillance : Satin

Classification C.O.V. : Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/i) : 140g/L
Directive 2004/42/CE Ce produit contient au maximum 70g/L de C.O.V.

Etiquetage en émissions :
Décret 2011-321 du 23 mars 2011

A+



Conservation : 12 mois en emballage fermé
à l'abri de la chaleur et du gel.



COULEURS DISPONIBLES

12 teintes disponibles



OR PÂLE



OR RICHE



BRONZE



CUIVRE



BRUN SÉPIA
(RAL 8014)



GRIS ARGENTÉ
(RAL 7016)



VIEIL OR



LAITON



ARGENT



BLANC NACRÉ
(RAL 9016)



VERT ANGLAIS
(RAL 6005)



NOIR FERRONNERIE
(RAL 9005)

AVERTISSEMENT

Le contenu de cette documentation est basée sur des essais effectués en laboratoire, les recommandations qui en découlent sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur l'expertise que Richard a acquise de ses produits nonobstant qu'ils soient convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales.

Toute utilisation entraîne acceptation des conditions d'utilisations. Le fabricant ne saurait être tenu responsable pour les dommages directs ou indirects du support en cas de manquement aux conditions d'utilisations prescrites. Toujours faire un essai au préalable. N° de révision : Septembre 2023.

Richard
— Depuis 1864 —

Rue Lavoisier - 59160 Lomme - France
Tél.(33) 03 20 00 18 88 - www.sioenchemicals.com