

# FICHE TECHNIQUE

# Gel DÉCAPANT PVC-ALU-FER

## Intérieur

## DÉCAPANT PVC-ALU-FER

Idéal pour les meubles, escaliers métalliques, portails, ferronneries, radiateurs mobiliers de jardins, etc...

### CONDITIONNEMENT



Pot de 1L  
Spray 500ml

### MODE D'EMPLOI

Mélanger le bidon avant utilisation.

Appliquer grassement à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau ou utiliser le pulvérisateur.

Laisser agir, plus longtemps il sera en contact avec le support plus il sera facile de décaper ce dernier et plus le rendement sera optimisé (6m<sup>2</sup>/L).

Dès ramollissement du film, éliminer l'ensemble avec une spatule, grattoir ou couteau et recommencer si nécessaire.

Tant que le support reste collant c'est qu'il reste de la matière ramollie, continuez l'étape précédente.

Le temps d'action peut varier de quelques minutes à plusieurs heures selon le type de revêtement et le nombre de couches. Oter bien tout le revêtement ramolli avant d'effectuer un rinçage avec de l'eau chaude savonneuse.

### STOCKAGE ET SÉCURITÉ

Délai limite d'utilisation optimale 12 mois à compter de la livraison, emballage fermé.

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS) pour obtenir des informations écologiques, toxicologiques et physiques ainsi que les conditions de stockage.

### AVERTISSEMENT

Le contenu de cette documentation est basée sur des essais effectués en laboratoire, les recommandations qui en découlent sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur l'expertise que Richard a acquises de ses produits nonobstant qu'ils soient convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales.

Toute utilisation entraîne acceptation des conditions d'utilisations. Le fabricant ne saurait être tenu responsable pour les dommages directs ou indirects du support en cas de manquement aux conditions d'utilisations prescrites. Toujours faire un essai au préalable. N° de révision : Janvier 2023.

### AVANTAGES PRODUIT

FORMULÉ SANS SOLVANT  
INFLAMMABLE

ORIGINE VÉGÉTALE\*

UTILISATION VERTICALE  
GRÂCE À L'EFFET GEL



\* Contient une matière première composée de 79% de matière végétale.

### DOMAINES D'APPLICATION

Le gel Décapant PVC-ALU-FER, formulé avec une matière première composée de 79% de matière végétale, permet de décaper les peintures sur support PVC-ALU-FER d'un meuble, escalier métallique, portail, ferronnerie, radiateur, mobilier de jardin...

Ne fonctionne pas sur les peintures bi-composants, utilisation sur surface horizontale et verticale.

Sa formulation est neutre vis-à-vis du métal ce qui ne développera de corrosion et permet une utilisation très longue dans le temps de par son temps d'ouverture ce qui lui confère un caractère économique, une seule application suffit.

### CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect visuel : gel vert

pH : NA

Rendement : 6m<sup>2</sup> /L

Odeur caractéristique

Point éclair : NA

Densité : 1,05

Conservation : 12 mois en emballage fermé à l'abri de la chaleur et du gel.